

Esterer WD GmbH – Estererstraße 12 – 84503 Altötting, Germany

Esterer WD GmbH
Planung & Vertrieb

Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
www.ewd.de – info@ewd.de

Peter Schachtner
Tel: +49 8671 503-245
Fax: +49 8671 503-17245
peter.schachtner@ewd.de

Altötting, den 20.10.2011
Seite 1/10

• • • **A N G E B O T** • • •

Nr. 04G/11

Automatische Besäum- und Nachschnitanlage Optimes/BNK
gebraucht, Baujahr 1990.

Holzlänge Nachschnitt : 2,5 – 10 m
Holzlänge Besäumen,
Zuführung zur Kappanlage : 1,7 – 10 m

Holzzustand : sägefrisch, entrindet
Holzrohbreite : 65 bis 700 mm
Vermessungsbreite : max. 500 mm
(symmetrisch zur Maschinenmitte)
Holzfertigbreite : vgl. Daten der BNK
Holzdicke : 18 bis 200 mm
Holzzufuhr : rechts, in Schnittrichtung gesehen
Vermessung: : im Längsdurchlauf

Die Anlage besteht aus:

- QFEZ Entzerrquerförderer
- QKA Querkappanlage
- VOM Einzugstisch
- BNK_6-200 Kreissäge
- ASV Seitenwarenabscheider
- Hydraulikversorgung
- Elektrik, Steuerung

Gesamtpreis, ab Sägewerk **EUR 99.000,--**

Standort: Deutschland

Lieferzeit: nach Vereinbarung, ab November/Dezember 2011

S:\VERTRIEB\Gebrauchtanlagen\01_Bestand_AN+PIC+Pläne\BR_Optimes\Schiller_Optimes-BNK\Intern\AN_2011-10-20_04G-11_ATGM_Optimes-BNK.doc

Adresse:
Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400
Bankverbindungen:
HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00
Rechtsverweis:
HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 04G/11

Altötting, den 20.10.2011
Seite 2/10**Hinweis:**

Bretter mit einer Länge über 6 m werden an der Kappanlage in Längenstücke mit max. 6 m geteilt.

Übergabe zum Optimes-Einzugstisch:

1 Brett oder wahlweise gleichzeitig 2 Bretter, hintereinander liegend. Die beiden Bretter haben eine maximale Gesamtlänge von 10 m. Die kürzeste Länge des hinteren Brettteiles kann 3 m sein.

Die der Besäumsäge zugeführte Brettlänge beträgt 1 – 6 m.

Beim Modelnachschnitt werden max. 8 m Holzlänge vermessen, Holzlängen 8 bis 10 m werden nur ungenau Vermessen. Der Vorschub der Anlage wird dafür entsprechend reduziert.

Technische Beschreibung:

Pos. 24

Art.-Nr. T00100-43801

QFEZ Entzerrquerförderer
gebraucht, Baujahr 1990.

Zum Entzerren von unbesäumten Brettern.

Kettenbahnanzahl	12	St
Achsabstand	3820	m
Förderkette, Tlg.	80	mm
Lasche	40 x 6	mm
Antriebswellen-Ø	80	mm
Antrieb durch Getriebemotor	3,7	kW

Die gebogenen Kettenbahnen mit den Antriebs- und Spannstationen sowie eine einlaufseitige Vorratsmulde sind auf einer Profilstahlunterkonstruktion aufgebaut. Jeweils 2 Tramsportketten sind mit durchgehenden Mitnehmern verbunden. Parallel zu den Kettenbahnen sind höhenverstellbare Gleitschienen montiert, die die Mitnehmerhöhe bestimmen.

Der Förderer sowie die Vorratsmulde sind verblecht.

Pos. 27

Art.-Nr. T00100-43802

QKA Querkappanlage
gebraucht, Baujahr 1990.

Vorgesehen zum Kappen von Brettern und Bohlen mit einer Dicke bis 80 mm auf Fixlängen von 1 – 10 m, alle 0,5 m.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Bei Dicken über 80 mm senkt sich das Sägeblatt automatisch ab.
Die Anlage ist auf einer Profilstahlunterkonstruktion aufgebaut
und besteht aus:

1 Sortier- Wendevorrichtung:

Zum Aussortieren bzw. zum Wenden von Bohlen bei der
Übergabe vom Querförderer zur Querkappanlage installiert

1 Manipulierhilfe:

Heb- und senkbaren Rollen	4	St
Antrieb jeweils durch Getriebemotor	0,55	kW

1 Querförderer NQFS:

Die Transportketten sind mit Mitnehmern bestückt.

Kettenbahnanzahl	11	St
Achsabstand	2040	mm
Förderkette, Tlg.	25,4	m
Antrieb durch Getriebemotor	2,2	kW

1 absenkbare Kappsäge (0-Säge):

mit Druckschutzhaube, Verschiebetisch mit Längenanschlügen,
ohne Sägeblatt.

Antriebsleistung	6	kW
Drehzahl	3000	Upm
Längenanschlüge	19	St

1 Stützquerförderer:

ausgerüstet mit verkürzten Kettenbahnen.

Kettenbahnanzahl	4	St
------------------	---	----

Antrieb über Vorgelege vom Hauptförderer.

1 Endschwartensäge:

im Abstand von 2975 mm zur 0- Säge, hydraulisch
einschwenkbar, mit Antriebsmotor 3,7 kW.
Das Sägeblatt gehört nicht zu unserem Lieferumfang.

Hiermit wird die Schwarte auf der vom Bedienungsmann
abgewandten Brettseite abgetrennt und zwar ohne Drehen des
Brettes, max. Kapplänge der Schwarte 1,5 m.
Abwurf der Endschwarte mit Hilfe der Sortierklappe.

3 Trennsägen:

Positionen der Sägen: Abstand 3 m, 4 m und 5 m zur 0-Säge.
Die Sägen sind hydraulisch heb- und senkbar,
mit Antriebsmotor je 6 kW.
Sägeblätter gehören nicht zu unserer Lieferung.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 04G/11

Altötting, den 20.10.2011
Seite 4/10

Diese Trennsägen werden zur Längentrennung längerer Bretter eingesetzt. Die Länge des hinteren Brettteiles kann min. 3 m sein.

Die gesamte Querkappanlage ist flächenverblecht.

Pos. 28 Art.-Nr. T00100-43803
VOM Einzugstisch
gebraucht, Baujahr 1990.
bestehend aus:

Kettenbett-Einlauftisch:

Der Einlauftisch ist auf einer sehr stabilen Unterkonstruktion aufgebaut. Auf der Unterkonstruktion ist ein Kettenbalken mit Kettenführung montiert.

Als Transportkette dient eine Duplex-Kette.

Auf dieser Transportkette wird das Holz in die Maschine geführt.

Der Antrieb der Transportkette erfolgt durch die Maschine.

Der Einlauftisch ist flächenverblecht.

Positioniereinheiten:

Die Holzausrichtung erfolgt mit

8 hydraulisch betätigten Zentriereinheiten und

1 hydraulisch betätigte Richt- und Zentriereinheit.

Das vordere Brett (mit Beginn an der 0- Säge) bzw. der Model wird nach der idealen Holzachse ausgerichtet.

Es werden je nach Holzlänge 2 Einheiten je Brettabschnitt bzw.

Model angesteuert, die das Holz direkt von der Kappanlage übernehmen und positionieren.

Druckrollen:

Der Einzugstisch ist mit 11 hydraulisch betätigten Druckrollen ausgerüstet. Der Abstand zwischen Kettenbett und Druckrollen wird vorpositioniert.

Nach erfolgtem Richtvorgang pressen die Druckrollen das Holz auf das Kettenbett. Über die Stellung einer Druckrolle wird die Holzdicke gemessen.

4-Kanten-Messsystem

Der Holzquerschnitt wird im Längsdurchgang berührungslos, kontinuierlich mit zwei Zeilenkameras erfasst. Das Messsystem ermittelt sowohl jede Unregelmäßigkeit der Holzkontur, als auch die Breite und Schräge der beiden Waldkanten.

Die Kameramessdaten werden durch ein Mikrocomputersteuerung erfasst und für die Sägeblattpositionierung ausgewertet.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Kettenbett- Übergabestrecke:

Als Verbindung von Einzugstisch und Maschine dient eine Kettenbettübergabebrücke, die einen geradlinigen Transport ermöglicht. Die Ketten transportieren das Holz bis vor die Sägeblätter. Als Oberdruckelement in der Übergabestrecke dient eine Triplex-Kette, die sich exakt den unterschiedlich langen und unterschiedlich dicken Werkstücken anpasst.

Pos. 29

Art.-Nr. T00100-43804

BNK_6-200 Besäum- und Nachschnittkreissäge
gebraucht, Baujahr 1990.

Schnitthöhe	18 – 200	mm
Durchgangsbreite max.	800	mm
Sägwelle, höhenverstellbar, Hub	280	mm
Drehzahl der Sägwelle	2400	1/min
Vorschub frequenzgesteuert, max.	150	m/min.
Gewicht der Maschine ca.	7	to

Ausführung der Maschine:

Die Maschine hat 2 seitlich verstellbare Maschinenständer, die auf einem stabilen Grundrahmen aufgebaut sind.

Die Maschinenständer sind mit je 1 obenliegenden, höhenverstellbaren Sägenaggregat ausgerüstet.

Holzeinführung in die Maschine:

Durch ein Kettensystem mit Kettenbett unten und ein schwebendes Schwingensystem mit integrierter Führungskette oben.

Holzauszug aus der Maschine:

Unten durch ein Kettenbett in Maschinenbreite und oben durch ein Schwingensystem mit 2 Druckrollen.

Jedes Sägenaggregat hat 1 äußere Sägwelle (Hohlwelle) und 1 innere Sägwelle (in der Hohlwelle).

Flansche:

Auf jeder äußeren Welle ist ein feststehender Blattflansch (Gestellflansch) für 1 Sägeblatt, sowie ein verstellbarer Blattflansch mit Aufspannlänge 115 mm. Auf jeder inneren Welle ist ein Blattflansch (Spannflansch) für 1 Sägeblatt.

Sägeblätter gehören nicht zu unserem Lieferumfang.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Die äußeren Sägewellen mit den Blattflanschen und die inneren Wellen mit den Spannflanschen können unabhängig voneinander verstellt werden. Die verstellbaren Blattflansche (115 mm) auf den äußeren Wellen können zusätzlich verstellt werden, so dass der Abstand zu den Gestellflanschen verändert werden kann.

Die Verstellung erfolgt hydraulisch mit Servopositionierung und elektronischer Positioniersteuerung.

Freiprogrammierbares Breitenverstellungssystem:

Je nach Holzfall und Absatzlage können die zu erzeugenden Holzbreiten sehr einfach, im Dialogverkehr, der Maschine eingegeben werden.

Die Eingabe erfolgt über 10er- Tastatur, mit einer Anzeigezeile.

Die Maschine erzeugt automatisch, je nach ankommendem Holz, die gewünschten Breiten.

Die Eingabe der Bauholzbreiten erfolgt über Zehnertastatur-Programme. Das ausgewählte Schnittprogramm wird am Steuerpult angezeigt.

Schnittbreiten:

- kleinster Abstand zwischen den Flanschen 18 mm
- größter Abstand zwischen Spannflansch und Gestellflansch auf der Hohlwelle je 205 mm
- größter Abstand zwischen Gestellflansch und beweglichen Flansch auf der Hohlwelle je 140 mm
- Besäumbreite: 46 – 650 mm (symmetrisch zur Maschinenmitte)

Antrieb der Sägewelle:

Jede Welleneinheit (Hohlwelle mit innerer Welle) wird über einen separaten Elektromotor mit einer Drehzahl von 1500 l/min angetrieben. Der Antrieb erfolgt über Riementrieb. Die Motoren werden auf den Sägenaggregaten befestigt.

2 Elektromotoren, Drehstrom-Normmotoren, Käfigläufer, Bauform B3, Schutzart IP 54, Drehzahl 1500 Upm, für 380 Volt, 50 Hertz, Motorleistung je 110 kW

Trennvorrichtung:

Als Verbindungselement zwischen Maschine und Seitenwarenabscheider.

Verstellbereich der Trennvorrichtung: 46 – 650 mm (symmetrisch zur Maschinenmitte)

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 04G/11

Altötting, den 20.10.2011
Seite 7/10

Pos. 30 Art.-Nr. T00100-43805
ASV_L2/BNK Seitenwarenabscheider
gebraucht, Baujahr 1990.

Geeignet zum Trennen von Haupt- und Seitenware in den Längen bis 10 m.

Der Förderer besteht aus:

- freitragende Profilstahlkonstruktion
- Doppelschraubrollen
- 2 verstellbare Trennlamellen
- Sicherheitsverblechung des Förderers wegen Gleichlauf der Sägeblätter
- Rollenantrieb mit Elektromotor

Die Hauptware wird zwischen den Trennlamellen weitergefördert. Die Seitenware einschl. Schwarten ist außerhalb der Trennlamellen und wird mit Hilfe der Schraubrollen seitlich abgeworfen.

Pos. 35 Art.-Nr. T00100-43806
HY-AGG Hydraulikaggregat
gebraucht, Baujahr 1990.

Zur Anlage gehört ein Hydraulikaggregat für die Versorgung aller hydraulischen Verbraucher.

Pos. 50 Art.-Nr. T00100-43807
Elektrische und Elektronische Steuerung
gebraucht, Baujahr 1990,
bestehend aus:

Schaltschrank und Schaltpulte
Gehäuse aus Stahlblech, Schutzart IP54

Schaltschrankinhalt:

- Hauptschalter
- Stromschiensystem, Klemmenbausteine
- Sicherungen
- Steuertrafo, Gleichstromtrafo
- Motorschutzschalter
- Motor- und Hilfsschütze
- Relais

Alle Anschlüsse sind auf eine Klemmleiste im Schaltschrank verdrahtet.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 04G/11

Altötting, den 20.10.2011
Seite 8/10

Schaltpultinhalt:

- Not-Aus-Taster
- Ein-/Aus-Taster
- Schalter und Leuchtmelder für die Bedienung der von uns zur Lieferung kommenden Geräte

Alle Anschlüsse sind auf eine Klemmleiste im Schaltschrank verdrahtet.

Elektronische speicherprogrammierbare Ablaufsteuerung SPS
eingebaut in ein Stahlblechgehäuse.

Elektronische Positioniersteuerung für die automatische
Besäumanlage, eingebaut in ein Stahlblechgehäuse

Gesamtpreis, ab Sägewerk EUR 99.000,-

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 04G/11

Altötting, den 20.10.2011
Seite 9/10**ALLGEMEINE KONDITIONEN****Gewährleistung:**

Die Ausführung und der Zustand der Gebrauchsanlage ist wie sie geht und steht, ohne Gewährleistung und ohne Garantie.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf für die angebotene Anlage vor.

Für Sachverhalte, die mit vorstehenden Ausführungen nicht geregelt sind, gelten beiliegende ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ORGALIME S2000, mit "Anlageblatt der deutschen Maschinenbau-Industrie zu den ORGALIME-ALLGEMEINE BEDINGUNGEN". Diese liegen dem Angebot bei. Es gilt deutsches Recht, ohne Wiener UN-Kaufrecht".

Das Angebot ist freibleibend.

Standort: Deutschland

Lieferzeit: nach Vereinbarung, November/Dezember 2011

Preisgültigkeit: Dezember 2011

Zahlungsvorschlag: 100 % ohne Abzug, vor Lieferung

Preisstellung:

Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

Die Preise verstehen sich ab Standort, ausschließlich Demontage, Fracht, Transportversicherung, Entladen, Transport zur Montagestelle, Montage, Inbetriebnahme.

Steuern, Bankgebühren, sonstige Gebühren und Abgaben, die im Land des Käufers entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen vor. Der Kunden hat die Kaufgegenstände ab Gefahrenübergang gegen die Risiken des Unterganges ausreichend zu versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung gelten die Ansprüche aus der Versicherung in voller Höhe an uns abgetreten.

Alle nicht ausdrücklich angebotenen Lieferleistungen sind kundenseits zu erbringende Leistungen, wie z.B.:

Alle baulichen Maßnahmen, Stahlunterbauten allgemein, Fundamente und sonstige Tragkonstruktionen, Podeste, Rutschen, Prallwände, Auflagen, Treppen, Wartungsstege etc., Entsorgungsanlagen, Späneabsaugung, Steuer-kabinen, Staub-/Lärmschutzeinrichtungen, Sägeblätter, sonstige

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey

Angebot Nr. 04G/11

Altötting, den 20.10.2011
Seite 10/10

Werkzeuge, Schärfleinrichtung, Pneumatikversorgungsanlage mit
Wartungseinheiten und Leitungen, Hydrauliköl, Schmierstoffe,
Anlagenüberwachungssysteme.

Abgrenzung der Gefahrenzonen:

Abgrenzungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten individuell
notwendige Einrichtungen und gehören nicht zu unseren Leistungen, soweit
sie nicht bei uns in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgrenzungen (z.B.
Umzäunungen, Türen, Geländer, Sicherheitslichtschranken, etc.) müssen
dann kundenseits für den jeweiligen sicherheitstechnischen Anlagenbereich
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften erstellt werden.

Kabel für Elektrik und Elektronik:

Kabelmaterial und -führungen von der Hauptverteilung zum Schaltschrank
und vom Schaltschrank zu den Motoren, Schaltern und sonstigen
Peripheriegeräten gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Die Verlegung
der Kabel gehört nicht zu unserer Leistung.

Stromversorgung:

Kundenseits 400 V/230 V/50 Hz

Esterer WD GmbH
EWD The SawLine Company

Anlage: Lieferbedingungen ORGALIME S2000

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 9141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) André Fey