

Esterer WD GmbH
Planung & Vertrieb

Estererstraße 12
84503 Altötting
www.ewd.de – info@ewd.de

Bernhard Krichbaumer
Tel.: +49 (0) 8671 - 503 - 273
Fax: +49 (0) 8671 - 503 - 17273
bernhard.krichbaumer@ewd.de

Datum 31.01.2012

Seite 1 von 10 Seiten

••• **ANGEBOT** •••

Nr. 05G/12

Automatische Besäumanlage "OPTIMES 2000"
gebraucht, Baujahr 2002.

- | | | |
|----------------|---|--|
| Holzart | : | Nadelholz |
| Holzzustand | : | entrindet, sägefrisch bis lufttrocken |
| Holzlänge | : | 2,5 bis 6,8 m |
| Holzrohbreite | : | 80 bis 600 mm bei symmetrischer Brettform |
| Holzdicke | : | 17 bis 80 mm |
| | : | bis 100 mm (nominal, Sondereinschnitt),
für max. Werkstückbreiten von 450 mm.
Das Verhältnis Breite : Höhe muss größer
als 2 : 1 sein.
Bei einem kleineren Verhältnis besteht die
Gefahr, dass die Werkstücke aus den
Mitnehmern am QFEZ_S Pos. Pos. 1810
fallen. |
| | : | bis 120 mm bei Zufuhr über ein Modeldeck.
Dieses gehört nicht zum Lieferumfang |
| Holzzufuhr | : | einseitig, von rechts, Zopf voraus |
| Vermessung | : | optisch im Längsdurchlauf |
| Meßstellen | : | oben und unten |
| Holzgrenze | : | vorne an der Meßstation |
| Besäumvorschub | : | 200 - 360 m/min |
| Taktzahl max. | : | 48 Stück pro Minute.
Bei Schmalware mit 18 mm Dicke kann wegen
Instabilität der Bretter eine Reduzierung der
Takte erforderlich sein. |

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 2/10

Brettleistung : Dauerleistung,
35 Stück pro Minute über 20 Minuten
bei folgenden Randbedingungen:
- Brettbreiten 125 - 400 mm
- Brettlänge 4,0 m
- Brettstärke 24 mm
- Bretter, die mit der Schwartenklappe
ausgeschieden werden, werden mitgezählt
- Kein Auskappen von Schwartenausläufen
- Bretter mit Länge über 4 m, werden auf 4 m
umgerechnet

Hinweis:

Die Bretter müssen auf dem vorhandenen, vorgeschalteten Querförderer
so transportiert werden, dass eine kontinuierliche Versorgung mit Ware
auf der Holzgrenze der Anlage erfolgen kann.

Die Anlage besteht aus:

- QFEZ_S Vereinzelungsquerförderer
- QFMAN Manipulation
- QFK_EQF Kappquerförderer
- VOM2 Einzugstisch
- BKO_4-WÜ Kreissäge (werkrepariert)
- ASV Spreißelabscheider (neu)
- Hydraulikversorgung
- Elektrik / Steuerung
- Bedienstuhl

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 3/10

Technische Beschreibung:

Automatische Besäumanlage OPTIMES
gebraucht, Baujahr 2002, bestehend aus:

Pos. 1810 Art.-Nr. T00100-42904

QFEZ_S Vereinzelungsquerförderer
zum Vereinzeln der Bretter.

Vereinzelungsquerförderer	
Kettenbahnen	2 x 7 St.
Achsabstand, ca.	2730 mm
Förderkette, Tlg.	80 mm
Welle Durchmesser	80 mm
Antrieb frequenzgesteuert	7,5 kW
Mitnehmerleisten zwischen 2 Kettenbahnen.	
Mit Flipperfunktion zum Auswerfen von Bretter.	
Der Förderer ist flächenverblecht.	

Entzerrquerförderer
im oberen Bereich des Vereinzelungsquerförderer.

Kettenbahnen	8 St.
Achsabstand, ca.	1430 mm
Förderkette, Tlg.	25,4 mm
Welle Durchmesser	60 mm
Antrieb frequenzgesteuert	3,0 kW
Förderrichtung reversierbar.	

Post. 1820 Art.-Nr. T00100-42905

QFMAN Manipulierförderer

Querförderer
mit Brett-Wendefunktion.

Kettenbahnen	8 St
Achsabstand, ca.	900 mm
Förderkette, Tlg.	25,4 mm
Kaskadenhaken vor der Sortierklappe.	

Sortierklappe
zum Ausscheiden von Schwarten und Ausschussware.

Kettenbahnen	8 St
--------------	------

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Taleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 95
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 4/10

Achsabstand	635 mm
Förderkette, Tlg.	25,4 mm
Welle Durchmesser	60 mm
Antrieb frequenzgesteuert	3,0 kW
Förderrichtung reversierbar.	

Pos.1830 Art.-Nr. T00100-42907

QFK_EQF Kappquerförderer mit Einschussquerförderer
bestehend aus:

QFK Querförderer

Kettenbahnen	8 St.
Achsabstand, ca.	1640 mm
Antriebskette, Tlg.	25,4 mm
Welle Durchmesser	60 mm
Antrieb frequenzgesteuert	3,0 kW
Förderrichtung reversierbar,	
Der Förderer ist flächenverblecht.	

Richtrollenförderer

zum Richten und Längsverfahren der Werkstücke.

Anzahl der Rollen	9 St.
Rollenabmessung	160 x 800 mm
Antrieb frequenzgesteuert	3,0 kW
Antriebskette, Tlg.	25,4 mm
Mit gedämpften absenkbaaren Anschlag.	

0-Säge (Nullsäge)

an der Holzgrenze, mit Schutzhaube.

Antrieb	6 kW
---------	------

EQF Einschussförderer

Übergabe auf den Einzugstisch VOM2.

Kettenbahnen	7 St.
Achsabstand, ca.	1920 mm
Antriebskette, Tlg.	25,4 mm
Welle Durchmesser	60 mm
Antrieb frequenzgesteuert	3,0 kW
Der Förderer ist flächenverblecht.	

Die Förderer sind freitragend auf Randträgern aufgebaut.

Pos. 1840 Art.-Nr. T00100-42908

VOM2 Automatischer Einzugstisch
System Holzgrenze "vorne", bestehend aus:

Der automatische Einzugstisch übernimmt die Brettware vom

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 5/10

Einschussquerförderer und richtet das Brett mittels 2 Zentrier-einheiten automatisch moder nach Vorgabe aus.
Eine stetig angetriebene Einzugs-kette und hydraulisch betätigte Druckrollen fördern das Brett lagerichtig durch die nachfolgende Längsmessung.
Werkstücke ab 2,4 m Länge und 120 - 400 mm Breite werden automatisch nach der idealen Achse oder wahlweise nach der Bediener-vorgabe ausgerichtet.

Duplexkette als Transportkette, angetrieben über ein Vorgelege vom Vorschubantrieb der Besäumerkreissäge aus, auf der Zufuhrseite verblecht. Mit automatischer Kettenschmierung und hydraulischen Kettenspanner.

8 Druckrollen, hydraulisch betätigt.
5 hydraulisch betätigten Zentriereinheiten,
1 Zentrierarm-paar mit Richtfunktion (LZR),
Verstellung servohydraulisch.

VOMM Längsmesssystem

Mittels Profilvermessung wird das Brett längs vermessen.
Die Messung stellt alle Brettdaten für die nachfolgenden Prozesse zur Verfügung. Das Messsystem erfasst die Breite der Deckfläche sowie die Breite und Neigung der Waldkante.
Die Kameradaten werden zum PC-System des Besäumers über eine Schnittstellenkarte geschickt.
Der Werkstücktransport wird beim Messen mittels Oberdruckrollen am Einzugs-tisch und einer Oberdruckkette an der Übergabestrecke gesichert.

Längsmesssystem mit 4 Laser und 2 CMOS Kameras
(Lichtschnittverfahren) für Oben- und Untenmessung.

Kameraauflösung in der Breite	1,0 mm
Messfrequenz des Kamerasystems	600 Hz
1 Messrechner im klimatisierten Gehäuse.	

VOMZ Kettenbett-Übergabestrecke

Transportiert die Werkstücke vom Einzugs-tisch bzw. von der Messung zur anschließenden Besäumkreissäge, sicher und geradlinig geführt zwischen einem unteren Kettenbett und einer oberen Druckkette.
Die Druckkette passt sich exakt den unterschiedlich langen und dicken Werkstücken an.

Freitragende Stahlbrücke mit 3 geführten und hydraulisch gespannten Duplexketten.
1 obere Triplex-Druckkette.
1 Druckrolle auf der Einlaufseite des Besäumers.

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 6/10

Angetrieben über den Vorschubantrieb des Besäumers.

Pos. 1850 Art.-Nr. T00100-42909

BKO_4-WÜ Besäum- und Trennkreissäge
werkrepariert, mit Neumaschinen-Gewährleistung.

Schnitthöhe	17 - 120 mm
Durchgangsbreite	900 mm
Sägewelle, Durchmesser	90 mm
Sägewellendrehzahl, ca.	3150 1/min
Antriebsleistung	2 x 90 kW
Gewicht	5,8 to

Holzeinzug und Holzauzug durch die vor- und nachgeschalteten Förderer.

2 obenliegende Sägewellen, Drehrichtung im Gleichlauf.

Zur Maschine gehören 4 Blattflansche und zwar
2 Außenflansche mit Länge 128 mm mit Blattbeilagen für je 1 Sägeblatt,
2 Innenflansche für 1 Sägeblatt.

Ohne Sägeblätter und Blattbeilagen.

Öffnung zwischen den Flanschen min. 23 mm.

Breitenverstellung servohydraulisch, dezentrales lagegeregeltes System.

Trennkeilpaar (neu, Umbau im Werk AÖ) mit eigener Verstellung als Verbindungselement zum SpreiBelabscheider,
Öffnung 48 bis 500 mm, symmetrisch zur Maschinenmitte.

Antrieb der Sägewelle mit 2 Elektromotoren und über Riemen.
Wir liefern die Motorspannwippe, Riemen und Riemenscheiben für Maschine und Motoren.

2 E-Motore, P = 90 kW, n = 3000 1/min, 400 V/50 Hz,
Drehstrom - Normmotor mit Käfigläufer, Bauform B3,
Schutzart IP 54, Kaltleiterfühler.

Wichtiger Hinweis zur Maschine

Die Kreissägen arbeiten im Gleichlauf. Es besteht die Möglichkeit, dass Holzstücke in Vorschubrichtung aus der Maschine geschleudert werden. Auszugsseitig darf deshalb in Verlängerung kein ungeschützter Arbeitsplatz oder Durchgang sein.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVerleinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 7/10

Pos. 1870 Art.-Nr. T00100-42911

HY-AGG Hydraulikaggregat
zur Versorgung der Besäumanlage.

Antriebsleistung 30 kW,
Tank mit Füllstandsüberwachung und Heizstab,
ohne Ölfüllung.

Pos. 1890 Art.-Nr. T00025-152

ASV_L2/BKO Spreißelabscheider NEU
Die Spreißel werden automatisch vom Produkt getrennt
und mittels Spiralschraubrollen abgeworfen.

Ausführung für max. 6,8 m Holzlänge.

Freitragende Stahlkonstruktion mit
- Doppelschraubrollen, Rollentrieb mit Elektromotor 4 kW,
Vorschubantrieb frequenzgesteuert, synchron mit BKO.
- 2 verstellbare Trennlamellen in Verlängerung der Trennkeile.
- Sicherheitsverblechung des Förderers wegen Gleichlauf der
Sägeblätter.

Pos. 1980 Art.-Nr. T00100-42912

Elektrische Steuerung zur Besäumanlage OPTIMES
bestehend aus:

LT Leistungsteil

Für Nebenantriebe des Zufuhr- und Manipuliersystems,
Frequenzumformer, automatischer Sterndreieckanlauf und
Bremsgeräte für die Säumerhauptmotoren.

Schaltschrank und Schaltpult,
Gehäuse aus Stahlblech, Schutzart IP54.
Schaltgeräte Fabrikat Klöckner - Moeller.
Frequenzumformer Fabrikat Control Techniques.

Im Schaltpult bzw. im Schaltschrank sind die Anschlüsse auf
Klemmleisten verdrahtet.
Schutzmaßnahme nach VDE: Nullung.

Elektronische Steuerung

PC-Steuerung mit Meß-, Prozeß- und Bedienfunktionen,
bzw. für die Optimierung und Bedienung der Anlage,
mit SPS-Steuerung für den Maschinenablauf.
Betriebssystem MS-Windows.

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 8/10

Funktionen:

- Brettausrichtung nach der idealen Brettachse, mittig oder nach Bedienvorgabe,
- asymmetrische Ausrichtung, angewählte Kante parallel zur Maschinenmitte gerichtet.

- 3 Auswahlmöglichkeiten für Holzart,
- je Holzart 3 Qualitäten und unbesäumt anwählbar,
- je Qualität bis zu 10 Stärken (Stärkenbereiche) programmierbar,
- je Stärke sind bis zu 20 Längen programmierbar,
- je Länge sind bis zu 12 Breiten programmierbar.

- Die optimale Breitenkombination bestimmt die Optimierung anhand eines einzugebenden Produktwertes (z.B. EUR/cbm).

- Kürzungsprodukte abhängig von Holzart, Holzqualität, Brettstärke und Minimallänge

- Waldkanteneingabe für linke/rechte Seite in % oder mm oder nach Tegernseer Gebräuchen.
- Konfigurierbares Standard-Produktionprotokoll, 1 Drucker mit Kabel (2 m) gehört zur Lieferung,
- Erstellung der Schnittproduktliste,
- Erstellung der Boxenliste.

- Vorschubeinstellung automatisch je nach Holzquerschnitt und Schnittbild.

- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Service,
- Online-Hilfe für die Benutzerführung,
- Fernwartung über Modem.

Pos.1825 Art.-Nr. T00100-42906
PULT Bedienstuhl

Komfortsitz in Höhe und Neigung verstellbar, mit Armlehnen, Sitzheizung, Konsolen für Schaltplatte und für Steuer-PC.

Gesamtpreis, FCA Altötting

EUR 420.000,-

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Taleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 9/10

ALLGEMEINE KONDITIONEN

Gewährleistung:

Die Ausführung und der Zustand der gebrauchten Anlagenteile ist wie sie geht und steht, ohne Gewährleistung und ohne Garantie.

Für werkreparierte und neue Anlagenteile erhalten Sie ab Lieferung Neumaschinen-Gewährleistung.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf für die angebotene Anlage vor.

Für Sachverhalte, die mit vorstehenden Ausführungen nicht geregelt sind, gelten beiliegende ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ORGALIME S2000, mit "Anlageblatt der deutschen Maschinenbau-Industrie zu den ORGALIME-ALLGEMEINE BEDINGUNGEN". Diese liegen dem Angebot bei. Es gilt deutsches Recht, ohne Wiener UN-Kaufrecht".

Das Angebot ist freibleibend.

Standort:	Esterer WD GmbH
Lieferzeit:	Nach Vereinbarung
Preisgültigkeit:	April 2012
Zahlungsvorschlag:	100 % ohne Abzug, vor Lieferung

Preisstellung:

Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatzsteuer.

Die Preise verstehen sich FCA Altötting gemäß Incoterms 2010, ausschließlich Fracht, Transportversicherung, Entladen, Transport zur Montagestelle, Montage, Inbetriebnahme.

Steuern, Bankgebühren, sonstige Gebühren und Abgaben, die im Land des Käufers entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.

Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen vor. Der Kunden hat die Kaufgegenstände ab Gefahrenübergang gegen die Risiken des Unterganges ausreichend zu versichern. Bis zur vollständigen Bezahlung gelten die Ansprüche aus der Versicherung in voller Höhe an uns abgetreten.

Alle nicht ausdrücklich angebotenen Lieferleistungen sind kundenseits zu erbringende Leistungen, wie z.B.:

Alle baulichen Maßnahmen, Stahlunterbauten allgemein, Fundamente und sonstige Tragkonstruktionen, Podeste, Rutschen, Prallwände, Auflagen,

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 95
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn

Gebrauchte Besäumanlage Optimes
Angebot Nr. 05G/12

Altötting, den 31.01.2012
Seite: 10/10

Treppen, Wartungsstege etc., Entsorgungsanlagen, Späneabsaugung, Steuerkabinen, Staub-/Lärmschutzeinrichtungen, Sägeblätter, sonstige Werkzeuge, Schärfeinrichtung, Pneumatikversorgungsanlage mit Wartungseinheiten und Leitungen, Hydrauliköl, Schmierstoffe, Anlagenüberwachungssysteme.

Abgrenzung der Gefahrenzonen:

Abgrenzungen sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten individuell notwendige Einrichtungen und gehören nicht zu unseren Leistungen, soweit sie nicht bei uns in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgrenzungen (z.B. Umzäunungen, Türen, Geländer, Sicherheitslichtschranken, etc.) müssen dann kundenseits für den jeweiligen sicherheitstechnischen Anlagenbereich entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften erstellt werden.

Kabel für Elektrik und Elektronik:

Kabelmaterial und -führungen von der Hauptverteilung zum Schaltschrank und vom Schaltschrank zu den Motoren, Schaltern und sonstigen Peripheriegeräten gehören nicht zu unserem Lieferumfang. Die Verlegung der Kabel gehört nicht zu unserer Leistung.

Stromversorgung:

Kundenseits 400 V/230 V/50 Hz

Esterer WD GmbH
EWD The SawLine Company

Anlage: Lieferbedingung ORGALIME S2000

Adresse:

Esterer WD GmbH - Sitz
Estererstraße 12
84503 Altötting, Germany
Telefon: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 0
Telefax: +49 (0) 86 71 - 5 03 - 386

Esterer WD GmbH - Niederlassung
Täleswiesenstraße 7
72770 Reutlingen, Germany
Telefon: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 56 65 - 400

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Landshut
BLZ 743 200 73
Konto Nr. 344 607 028
BIC: HYVEDEMM433
IBAN: DE66 7432 0073 0344 6070 28

Deutsche Bank Offenburg
BLZ 664 700 35
Konto Nr. 0 720 730 00
BIC: DEUTDE6F664
IBAN: DE89 6647 0035 0072 0730 00

Rechtsverweis:

HRB 17261, AG Traunstein
Steuer-Nr. 141/115/30042
USt.-IdNr. DE 814745906
Geschäftsführer:
André Fey (Vorsitzender)
Herbert Oppenborn